

乱視(一)											球面	度数										
5.00	4.75	4.50	4.25	4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	—		
																						3.00
																						3.25
																						3.50
																						3.75
																						4.00
																						4.25
																						4.50
																						4.75
																						5.00
																						5.25
																						5.50
																						5.75
																						6.00
																						6.25
																						6.50
																						6.75
																						7.00
																						7.25
																						7.50
																						7.75
																						8.00
																						8.25
																						8.50
																						8.75
																						9.00
																						9.25
																						9.50
																						9.75
																						10.00
																						10.25
																						10.50
																						10.75
																						11.00
																						11.25
																						11.50
																						11.75
																						12.00
																						12.25
																						12.50
																						12.75
																						13.00
																						13.25
																						13.50
																						13.75
																						14.00
																						14.25
																						14.50
																						14.75
																						15.00
																						15.50
																						16.00
																						16.50
																						17.00
																						17.50
																						18.00
																						18.50
																						19.00
																						19.50
																						20.00
																						20.50
																						21.00
																						21.50
																						22.00

70φ

65φ

在庫範囲

—特長—

屈折率 n_d 1.90の超高屈折により、コバ厚が薄く仕上がり、強度特有のウズが目立

多層膜コーティングにより、反射を防止し、明るい視界が得られます。

特注範囲が広く、基準径が70φなので大きなフレームにも対応します。

—カラーバリエーション—

15% 25% 50%
 ブラウン ○ ○ ○

—常備在庫商品—

☆ 1.9FX マルチコート

仕様

材質 超高屈折ガラスレンズ
 屈折率 1.891
 比重 3.99
 アッペ数 30.6
 基準径 70φ
 コート マルチコート

1.9FX

特注加工

- ★ 外径指定(65φから70φ、C+S10.00まで)
- ★ プリズム加工 (0.25~4.00△まで製作)
- ★ 偏心加工
- ★ シームレス加工
- ★ ツボクリ加工